

HEMOLUB 2T

Tehničke informacije:

Motorna ulja za benzinske dvotaktne motore

HEMOLUB 2T je ekonomično ulje mineralne osnove za podmazivanje benzinskih dvotaktnih motora sa vazdušnim hlađenjem. Obezbeđuje odlično podmazivanje i zaštitu motora od habanja, duži radni vek svećica, smanjenu emisiju štetnih gasova u motoru i trenutno mešanje sa gorivom.

Nivo kvaliteta:

- SRPS ISO 6743-15 (L-EGC)
- ISO 13738 (L-EGC)
- API TC
- JASO-FC

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Boja	-	crvena	Vizuelno
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	9	SRPS ISO 3104
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.88	ASTM D 4052
Tačka paljenja, PM	°C	100	SRPS EN ISO 2719
Tačka tečenja	°C	<-18	SRPS ISO 3016
Sulfatni pepeo	% m/m	0.08	SRPS ISO 3987

Oblast primene:

HEMOLUB 2T ulje je namenjeno za podmazivanje starijih dvotaktnih benzinskih motora skutera, motocikala, poljoprivrednih mašina, motornih testera, pumpi, baštenske opreme i drugih mašina starijih konstrukcija i malog kapaciteta (uglavnom do 50cm³) koje koriste mešavinu ulja sa gorivom. Priprema mešavine je u skladu sa preporukom proizvođača motora. Ne preporučuje se za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa vodenim hlađenjem.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 0.1L, 0.5L.