

HEMOLUB ATF Suffix A

Tehničke informacije:

Ulja za automatske menjače

HEMOLUB ATF Suffix A je kvalitetno mineralno ulje za automatsku transmisiju. Proizvedeno je od speijalno odabranih baznih ulja i dodataka koji garantuju odličnu zaštitu od korozije, habanja, visoku oksidacionu i termičku stabilnost, čistoću zupčanika, duži radni vek opreme, visok indeks viskoznosti i dobre osobine protiv penušanja.

Nivo kvaliteta:

- GM DEXRON Type A Suffix A

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,875	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	7	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield, -40 °C)	mPas	65 000	ASTM D 2983
Tačka paljenja, COC	°C	200	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-42	SRPS ISO 3016
Korozivnost, Cu traka, 3h, 150°C	Ocena	1a	SRPS ISO 2160

Oblast primene:

HEMOLUB ATF Suffix A ulje je namenjeno za podmazivanje automatskih transmisionih i hidrauličnih prenosnika i servo uređaja kod motornih vozila, poljoprivredne, rudarske i građevinske mehanizacije i drugih mašina koje zahtevaju nivo kvaliteta GM DEXRON Type A Suffix A.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 10L, 200L.