

HEMOLUB DOT 3

Tehničke informacije:

Kočione tečnosti

HEMOLUB DOT 3 je visoko kvalitetna sintetička tečnost za hidraulične kočione mehanizme na bazi poliglikola i pažljivo odabranih aditiva koji sprečavaju pojavu korozije i rđe. Obezbeđuje pouzdan i dug radni vek kočionih sistema, visoku termičku i oksidacionu stabilnost, smanjuje curenje i gubitak tečnosti na minimum uz neutralnost prema zaptivnim elementima.

Nivo kvaliteta:

- ISO 4925 Class 3
- SAE J1703
- FMVSS 116 DOT 3
- SRPS H.Z2.100 tip 1

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	1.06	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	2.0	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na -40°C	mm ² /s	1200	SRPS ISO 3104
Tačka ključanja suve tečnosti	°C	240	SRPS H.Z8.062
Vlažna tačka ključanja	°C	150	SRPS H.Z8.063
pH vrednost	-	9.4	SRPS H.Z8.064

Oblast primene:

HEMOLUB DOT 3 tečnost je namenjena za prenos pritiska u hidrauličnim kočionim mehanizmima i hidrauličnim spojnicama kod svih vrsta putničkih i teretnih vozila, građevinskih, rudarskih, poljoprivrednih i drugih mašina gde je preporučen nivo kvaliteta DOT-3. Može se koristiti za punjenje amortizera i sličnih hidrauličnih sistema gde je ovakav tip tečnosti preporučen od strane proizvođača. Ne sme se mešati sa mineralnim uljima za kočenje.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 0.5L.