

HEMOLUB GREASE Ca 2

Tehničke informacije:

Mazive masti i specijalna maziva

HEMOLUB GREASE Ca 2 višenamenska maziva mast glatke strukture proizvedena na bazi kalcijumovog sapuna prirodnih viših masnih kiselina i visoko rafinisanog mineralnog ulja srednje viskoznosti. Sadrži vodu koja služi kao stabilizator strukture. Primenom osigurava odlično podmazivanje i smanjuje trošenje ležajeva pri umerenim opterećenjima i temperaturama uz odličnu mehaničku i oksidacionu stabilnost i dobru otpornost na dejstvo vode.

Nivo kvaliteta:

NLGI: 2; ISO 6743-9; L-XBAHA 2; DIN 51502: K2C-25

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
NLGI gradacija		2-3	ASTM D 217
Izgled	-	tamno braon ●	Vizuelno
Ugušćivač		Ca	
Penetracija na 25°C	0.1 mm	230-300	ASTM D 217
Tačka kapanja, min.	°C	93	ASTM D 566
Čvrstoća smicanja na 50°C	Pa	150	GOST 7143
Koloidna stabilnost	%	11	ASTM D 1742
Efektivna viskoznost na 0°C sa prosečnim gradijentom brzine naprezanja 10 s ⁻¹	Pa·s	330	GOST 7163

Oblast primene:

HEMOLUB GREASE Ca 2 se koristi kao letnja i zimska mast u gotovo svim industrijskim mehanizmima, frikcionim jedinicama vozila, ručnom alatu i poljoprivrednoj opremi, kotrljajućim i kliznim ležajevima, vijčanim i lančanim pogonima, šarkama, reduktorima sa malim brojem obrtaja, pri umerenim opterećenjima i radnim temperaturama, posebno u uslovima pojačanog uticaja vode.

Temperaturni režim primene od -25°C do 65°C.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 0,8Kg, 5Kg, 18Kg, 180Kg.