

HEMOLUB GREASE CaS 1,5 EP COMPLEX

Tehničke informacije:

Mazive masti i specijalna maziva

HEMOLUB GREASE CaS 1,5 EP Complex je visoko kvalitetna, vodootporna, višenamenska maziva mast proizvedena na bazi kompleksa kalcijum sulfonata, specijalnih mineralnih ulja i pažljivo odabranih paketa aditiva sa EP svojstvima protiv korozije i habanja. Ne sadrži olovo i ostale teške metale. Namenjena je za dugotrajno podmazivanje u veoma teškim uslovima eksploatacije. Primenom osigurava odlično podmazivanje i prijanjanje na metalnim površinama pri visokim udarnim opterećenjima i temperaturama uz izuzetnu mehaničku i oksidacionu stabilnost i dobru otpornost na dejstvo vode.

Nivo kvaliteta:

NLGI: 1/2;
ISO 6743-9: L-XBFB 1,5;
DIN 51502: KP1/2R-25

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
NLGI gradacija		1/2	ASTM D 217
Izgled	-	crvena 	Vizuelno
Ugušćivač		k-Sulfonate Ca	
Penetracija na 25°C, 60 duplih ciklusa	0.1 mm	280-320	ASTM D 217
Tačka kapanja, min.	°C	300	ASTM D 566
Korozija Cu trake (100°C, 3h)	klasa	izdržava	ASTM D 4048
Koloidna stabilnost	%	4	ASTM D 1742
Sadržaj vode	%	< 0,4	ASTM D 95
Four-Ball EP Test - sila svarivanja	N	4136	ASTM D 2596
Four-Ball Wear Test - prečnik otiska	mm	0,5	ASTM D 2266

Oblast primene:

HEMOLUB GREASE CaS 1,5 EP Complex mast namenjena za dugotrajno podmazivanje ležajeva i ostalih frikcionih mehanizama industrijske opreme, u rudarskoj industriji, kamenolomu i metalurgiji, poljoprivredi, šumarstvu, presama za pelet, lučkih dizalica i pristanišne opreme, pri izuzetno teškim radnim uslovima, visokim temperaturama i ekstremnim opterećenjima uz pojačan uticaj vode. Mogu se koristiti u centralizovanim sistemima za podmazivanje. Temperaturni režim primene od -25°C do 180°C.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: EC 0,4Kg, 18Kg, 180Kg.