

HEMOLUB GRAPHITE 2

Tehničke informacije:

Mazive masti i specijalna maziva

HEMOLUB GREASE GRAPHITE 2 Višenamenska maziva mast na bazi mineralnog ulja visoke viskoznosti i kalcijumovog sapuna sa dodatkom 10% grafita. Na dodirnim mazivnim površinama formira ravnomeran film koji osigurava visok stepen zaštite mazivog sklopa od korozije, rđe, oksidacije i dejstva vode. Dodatak grafita pruža dodatnu zaštitu od vibracionog habanja, visokih udarnih opterećenja i pritisaka.

Nivo kvaliteta:

NLGI: 2;
ISO 6743-9: L-XBAHA 2;
DIN 51502: KF2C-20

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
NLGI gradacija		2	
Izgled	-	tamno siva ●	Vizuelno
Ugušćivač		Ca	
Penetracija na 25°C, 60 duplih ciklusa	0.1 mm	250	ASTM D 217
Tačka kapanja, min.	°C	70	ASTM D 566
Čvrstoća smicanja na 50°C	Pa	100	GOST 7143
Koloidna stabilnost	%	5	ASTM D 1742

Oblast primene:

HEMOLUB GREASE GRAPHITE 2 mast je namenjena za podmazivanje teško opterećenih mehanizama malih brzina, kliznih i kotrljajućih ležajeva, otvorenih zupčastih prenosnika, vođica, zglobova, čeličnih užadi, vijčanih spojeva, torzionih ogibljenja guseničnih vozila, dizalica, opruga i ostale opreme pri uslovima visokih i udarnih opterećenja. Obezbeđuje efikasno podmazivanje na temperaturama nižim od -20°C u oprugama i drugim sličnim mehanizmima. Temperaturni režim primene od -20°C do 60°C.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 0,8Kg, 18Kg, 180Kg.