

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 10W

Tehničke informacije:

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 10W je ekonomično, višenamensko, mineralno motorno ulje za podmazivanje hidrauličnih sistema građevinskih mašina. Primenom obezbeđuje siguran rad uređaja u svim režimima i uslovima rada, dobru termičku i oksidacionu stabilnost uz odlična podmazujuća svojstva.

Nivo kvaliteta:

- API CD/SF
- MIL-L-2104D
- MB 227.0

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,87	ASTM D 1298
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	100	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	190	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-30	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	9.5	ASTM D 2896
Penušanje, max. sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 10W ulje je namenjeno za podmazivanje hidrauličnih uređaja i mehaničkih sklopova građevinske, poljoprivredne i slične mehanizacije koje rade u normalnim ili teškim uslovima eksploatacije i zahtevaju upotrebu ulja ovog kvaliteta i viskozitetne SAE gradacije.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 200L.