

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 20W-50

Tehničke informacije:

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 20W-50 je ekonomično, višenamensko, mineralno motorno ulje za podmazivanje svih tipova dizel motora starijih vozila. Obezbeđuje siguran i duži radni vek motora u svim režimima rada, smanjuje naslage taloga, pruža odličnu zaštitu od habanja i omogućava uštedu goriva.

Nivo kvaliteta:

- API CD/SF

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,89	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	17.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCS, na -15°C	mPa.s	9200	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-24	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 20W-50 ulje je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora sa i bez turbo punjenja, starijih konstrukcija kamiona, autobusa, rudarske, poljoprivredne i građevinske mehanizacije koje rade u umerenim uslovima eksploatacije sa promenljivim opterećenjima. Posebno se preporučuje za podmazivanje motora koji su prešli veći broj kilometara ili imaju veliki broj časova rada, kod kojih je smanjena kompresija i povećana potrošnja ulja.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 200L.