

HEMOLUB MAX PLUS SAE 10W-40

Tehničke informacije:

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX PLUS SAE 10W-40 je polusintetičko multigradno motorno ulje vrhunskog kvaliteta i performansi iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel). Obezbeđuje odličnu zaštitu motora od korozije i habanja pri radu u najtežim uslovima, izuzetnu čistoću i duži radni vek, lak start u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

Nivo kvaliteta:

- ACEA E7-12
- MB 228.3
- RENAULT VI RLD-2
- MACK EO-N, Mack EO-M Plus
- CUMMINS CES 20076/77/78
- CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a
- API CI-4/CH-4/CF/SL
- MAN M3275
- VOLVO VDS-3
- MTU Tip 2
- GLOBAL DHD 1
- DEUTZ DQC III-10

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.87	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV (-25°C)	mPa.s	6300	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	160	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-30	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Isparljivost (Noack)	%	10	ASTM D 5800
Sulfatni pepeo	%m/m	0.9	SRPS ISO 3987
Penušanje, max. Sekvenca I,II,III	mL/mL	0/0; 20/0; 0/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB MAX PLUS SAE 10W-40 ulje je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora u putničkim i komercijalnim vozilima, rudarskim, poljoprivrednim i građevinskim mašinama koje rade u teskim uslovima eksploatacije. Koristi se kod motora koji ispunjavaju zahteve Euro III, Euro IV, Euro V standarda bez čestičnih (DPF) filtera, za vozila sa EGR motorima i SCR sistemima.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 10L, 60L, 200L.