

HEMOLUB MAX SUPER SAE 10W

Tehničke informacije:

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX SUPER SAE 10W je visoko efikasno monogradno mineralno motorno ulje proizvedeno od visoko kvalitetnih baznih ulja uz pažljivo odabran paket aditiva za podmazivanje hidrauličnih sklopova građevinskih mašina. Primenom obezbeđuje siguran i dug radni vek opreme, odličnu zaštitu od habanja uz dobre niskotemperaturne osobine.

Nivo kvaliteta:

- API CF-4/CF/SG
- ACEA E2
- MB 228.0
- MAN M270

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,87	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	5.7	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	100	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	200	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-30	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	9.5	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I, II, III	mL/mL	10/0; 50/0; 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB MAX SUPER SAE 10W ulje je namenjeno za podmazivanje mehaničkih i hidrauličnih sklopova građevinskih, rudarskih, poljoprivrednih i sličnih mašina kod kojih je propisana upotreba ovih ulja od strane proizvođača.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 10L, 200L.