

HEMOLUB OPLATOL EXTRA

Tehničke informacije:

Oplatna ulja

HEMOLUB OPLATOL EXTRA je mineralno ulje sa dodatkom repičinog ulja i posebno odabranih komponenti koje omogućavaju izuzetno olakšano odvajanje betona od kalupa i oplata u građevinskoj industriji čije performanse obezbeđuju veoma kvalitetne i glatke površine betona bez fleka uz dobru ekonomičnost i malu potrošnju ulja i dobru antikorozivnu zaštitu oplata.

Nivo kvaliteta:

- ISO 6743 (L-B)

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	Kg/cm ³	860	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	18	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	170	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-21	SRPS ISO 3016

Oblast primene:

HEMOLUB OPLATOL EXTRA se koristi u građevinskoj industriji pri proizvodnji različitih betonskih elemenata (ivičnjaci za trotoare, stubovi, bandere i ostali gotovi elementi). Preporučuje se za podmazivanje čeličnih i drvenih oplata kako bi se lako odvojila betonska masa. Nanosi se u tankom sloju ručnim mazanjem četkom.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 200L.