

HEMOLUB OPTI AUTOGAS SAE 15W-40

Tehničke informacije:

Motorna ulja za putnička vozila

HEMOLUB OPTI AUTOGAS SAE 15W-40 je specijalno, visoko kvalitetno, mineralno, multigradno motorno ulje. Primenom obezbeđuje siguran rad i izuzetnu čistoću motora, odličnu zaštitu od habanja i stabilnu viskoznost pri visokim temperaturama.

Nivo kvaliteta:

- API SL/CF
- ACEA A3/B3

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	Kg/m ³	878	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	14	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV (-25°C)	mPa.s	6400	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	140	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-27	SRPS ISO 3016
HTHS viskoznost (150°C, 10 ⁻⁶ s ⁻¹)	mPas	4.1	ASTM D 4683
Penušanje, max. sekvenca I, sekvenca II, sekvenca III	mL/mL	10/0; 20/0; 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB OPTI AUTOGAS SAE 15W-40 ulje je specijalno izrađeno za podmazivanje motora putničkih automobila i lakih dostavnih vozila klasičnih konstrukcija koja kao pogonsko gorivo koriste autogas (TNG – tečni naftni gas) ili benzin i rade u normalnim uslovima eksploatacije.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 200L.