

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-40

Tehničke informacije:

Motorna ulja za putnička vozila

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-40 je potpuno sintetičko, multigradno, motorno, Low SAPS ulje vrhunskog kvaliteta i performansi. Proizvedeno je od najnovije generacije baznih ulja i pažljivo odabranog paketa aditiva. Obezbeđuje maksimalnu snagu i zaštitu motora od korozije i habanja pri ekstremno visokim radnim temperaturama, siguran rad, izuzetnu čistoću i duži radni vek, lak start u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

Nivo kvaliteta:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4-08, ACEA C3-10;
- MB 229.51
- VW 502.00/505.01
- BMW Long Life-04
- PORSCHE A40
- GM dexos 2
- RENAULT RN 0700/0710

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	kg/m ³	849	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	14	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV (-30°C)	mPa.s	5850	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	160	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-36	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	8	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo	%m/m	0.8	SRPS ISO 3987
Isparljivost (Noack)	%	8	ASTM D 5800
Penušanje, max. sekvenca I, II, III	mL/mL	10/0; 50/0; 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-40 ulje je namenjeno za podmazivanje svih tipova savremenih četvorotaktnih dizel i benzinskih motora visokih performansi kod putničkih i lakih teretnih vozila. Posebno se preporučuje za motore sa direktnim i indirektnim ubrizgavanjem goriva, viševentilskim razvodom i turbo punjenjem, injektorskim pumpama (TDI) i motore sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva. Pogodno je i za EURO 4 i EURO 5 motore sa katalizatorom, sa ili bez čestičnih filtera (DPF).

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 60L, 200L.