

HEMOLUB PIKAMER PASTA

Tehničke informacije:

Mazive masti i specijalna maziva

HEMOLUB PIKAMER PASTA je posebno dizajnirana pasta proizvedena na bazi silicijum-dioksid ugušćivača i kvalitetnih mineralnih ulja visoke viskoznosti. Sadrži posebno odabrane aditive koji pružaju visok stepen zaštite od rđe i korozije uz izuzetnu lepljivost na metalnim površinama. Visok sadržaj finog bakra i grafita u prahu (8%) obezbeđuje smanjeno habanje i produženi radni vek. Primenom formira ravnomeran zaštitni sloj na mazivim površinama pružajući vrhunsku zaštitu protiv habanja, neprekidnih udarnih opterećenja pri ekstremno visokim temperaturama koje se kreću do 1110°C.

Nivo kvaliteta:

NLGI: 2;
ISO 12924: ISO L-XCGDB 2;
DIN 51502: KF2T-35

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
NLGI gradacija	-	2	ASTM D 217
Izgled	-	bakarna ●	Vizuelno
Ugušćivač		Neorganski	
Viskoznost baznog ulja na 40°C	mm ² /s	485	ASTM D 7152
Viskoznost baznog ulja na 100°C	mm ² /s	31,4	ASTM D 7152
Penetracija na 25°C, 60 duplih ciklusa	0.1 mm	265-295	ASTM D 217
Gustina	Kg/m ³	995	IP 530

Oblast primene:

HEMOLUB PIKAMER PASTA je specijalno dizajnirana pasta za podmazivanje visoko zahtevnih tačaka trenja pod ekstremnim pritiskom i veoma visokim temperaturama. Prvenstveno je namenjena podmazivanju hidrauličnih i pneumatskih čekića. Produžava interni servisni period zamene alata. Može se ručno nanositi pomoću pištolja za mast ili preko centralnih sistema za podmazivanje.

Nije namenjena za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva.

Temperaturni režim primene od -35°C do 1110°C.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: EC 0,4Kg, 18Kg, 180Kg.