

HEMOLUB PROCESNO ULJE 300

Tehničke informacije:

Procesna ulja

HEMOLUB PROCESNO ULJE 300 je specijalno formulisano ulje mineralne osnove koje se koristi u gumarskoj industriji. Svojim kvalitetom obezbeđuje dobru rastvorljivost i kompatibilnost sa prirodnim i veštačkim polimerima.

Nivo kvaliteta:

- SRPS ISO 6743-10 (L-Y)

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,90	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	280	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	21	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	240	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-9	SRPS ISO 3016

Oblast primene:

HEMOLUB PROCESNO ULJE 300 je kvalitetno mineralno ulje visoke vrednosti koje se primenjuje u indistriji gume, za zaptivanje i podmazivanje karika miksera. Može se koristiti i kao omekšivač.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 180kg, IBC.