

HEMOLUB PROTEKTOL

Tehničke informacije:

Sredstva za antikoroziону zaštitu

HEMOLUB PROTEKTOL je zaštitno antikoroziону ulje izrađeno od selektivno rafinisanog mineralnog ulja. Sadrži inhibitore korozije i komponente za podmazivanje, penetriranje i povećanje prionljivosti na metalnim površinama. Na zaštićenim mazivnim površinama obrazuje tanak, jako prionljiv svetlo smeđi uljni film izuzetne otpornosti i zaštite u uslovima povišene vlažnosti atmosfere. Zbog niske tačke tečenja, pogodan je za podmazivanje i zaštitu mehanizama kod kojih je bitna pokretljivost delova i na niskim temperaturama (do -35°C).

Nivo kvaliteta:

- SRPS ISO-L-RDD
- MIL-C-22 235 A

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	min.40	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	min.6	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja	°C	min. 160	SRPS ISO 2592
Tačka stinjanja	°C	max.-35	SRPS ISO 3016

Oblast primene:

HEMOLUB PROTEKTOL se koristi za antikoroziону zaštitu i podmazivanje delova i sklopova mehanizama, hladno valjanih limova, alata, traka i profila. Nanosi se na čistim površinama u širokom temperaturnom rasponu (od -35°C do +50°C) metodom premazivanja, potapanja i raspršivanja kompresorom radnog pritiska od minimum 4 bara. Kod mehaničkih sklopova i uređaja nije neophodno uklanjati zaštitni film jer će on podmazivati dok ulje za podmazivanje ne stigne na to mesto.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 10L, 200L.