

HEMOLUB TRAKTOL 80

Tehničke informacije:

Ulja za traktore (UTTO)

HEMOLUB TRAKTOL 80 je univerzalno transmisiono traktorsko ulje (UTTO) za podmazivanje transmisije, hidraulike i mokrih kočnica. Svojim izuzetnim osobinama obezbeđuje dug i pouzdan rad hidraulično-transmissionih sistema i mokrih kočnica, odlično podmazivanje i izvanrednu zaštitu od habanja, korozije, oksidacije, penušanja, rđe i vlage.

Nivo kvaliteta:

- API GL-4
- JOHN DEERE JDM J20C
- FORD M2C86-C
- MASSEY FERGUSON M1135
- CATERPILLAR TO-2

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	10	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-36	SRPS ISO 3016
Korozija Cu trake, 3h, 100°C	Oцена	1a	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB TRAKTOL 80 je mineralno univerzalno traktorsko ulje namenjeno za podmazivanje hidraulike, transmisije i mokrih kočnica traktora. Može da se koristi kao hidraulično-transmisiono ulje kod poljoprivrednih i građevinskih mašina gde je propisana upotreba UTTO maziva.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 4L, 10L, 200L.