

HEMOLUB TRAKTOL PREMIUM SAE 10W-30

Tehničke informacije:

Ulja za traktore (UTTO)

HEMOLUB TRAKTOL PREMIUM SAE 10W-30 je univerzalno transmisiono traktorsko ulje (UTTO) mineralne osnove i vrhunskog kvaliteta za podmazivanje transmisije, hidraulike i mokrih kočnica. Svojim izuzetnim osobinama obezbeđuje dug i pouzdan rad hidraulično-transmisionih sistema i mokrih kočnica u svim vremenskim uslovima, neutralnost prema zaptivnim elementima, odlično podmazivanje i izvanrednu zaštitu od habanja, korozije, oksidacije, penušanja, rđe i vlage.

Nivo kvaliteta:

- JOHN DEERE J20C/J20D
- FORD M2C 134D/M2C 86B
- MASSEY FERGUSON M1135/M1141/M1143/M1145
- CASE MS-1204/1206/1207/1209
- VME WB 101
- SPERRY VICKERS/EATON: I-280-S
- API GL-4
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- CASE NEW HOLLAND MAT 3525
- DENISON (Pump only) HF-(0 - 2)
- KUBOTA UDT

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,87	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	9	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Viskoznost na -18°C, Brookfield	mPa.s	3500	ASTM D 2983
Tačka paljenja, COC	°C	215	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-39	SRPS ISO 3016
Korozija Cu trake, 3h, 100°C	Ocena	1a	SRPS ISO 2160
Penušanje, max. sekvencija I, II, III	mL/mL	20/0; 50/0; 20/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB TRAKTOL PREMIUM SAE 10W-30 je univerzalno mineralno, multigradno traktorsko ulje premijum kvaliteta namenjeno za podmazivanje hidraulike, transmisije, pogonskih osovina i mokrih kočnica kod svih tipova traktora srednje i velike snage. Može da se koristi kao hidraulično-transmisiono ulje kod poljoprivrednih i građevinskih mašina gde je propisana upotreba UTTO maziva.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 10L, 200L.